



AquaPro 特效去霉劑 111 系列

【AquaPro 特效去霉劑 111 系列】具有良好及持久的消毒及去霉能力，可深入破壞霉菌孢子，特別適合作為各種牆面的消毒劑及衛生洗滌劑。

用途	此產品適用於室內外混凝土、批灰及磚石等牆面作去霉用
顏色	透明液體
包裝	2 公升
優點	✓ 有效除去各類微生物，包括細菌、霉菌、真菌及藻類 ✓ 效力持久 ✓ 水溶性
基料	有機銨化合物
保質期	24 個月
稀釋劑	清水
清潔溶劑	清水
建議施工方法	1. 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 2. 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 3. 按容量比例，每 2 份去霉劑 加入約 1 份清水稀釋。 4. 如霉菌特別嚴重，可酌量減少清水用量。 5. 以清水稀釋，攪拌均勻可即時使用。 6. 把稀釋後去霉劑以全新毛巾直接塗於長有霉菌的表面，及留於表面最少 6 小時。 7. 6 小時後以另一全新毛巾及清水清潔表面。 8. 每次清潔或過水必須使用全新毛巾，以避免霉菌交叉感染。 9. 表面乾透後塗上 2 層駱駝牌全效防霉抗病毒乳膠漆 252 系列。
注意事項	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 5°C。 宜於晴朗日子下施工。 每次清潔或過水必須使用全新毛巾，以避免霉菌交叉感染。
危險品分類	非危險品
產品貯存、運輸及處理	產品應存放在無損毀之原裝罐中運送 於不用時需把罐蓋緊 貯存於陰涼乾爽地方
安全資料	立即送傷者求醫，不得誘吐。 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。

備註

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

說明書編號: 111/230323