

AquaPro 水性手掃漆 127 系列

MSDS

< 化學品安全技術說明書 >

2019-06-10

1. 化學品及企業標識

商品名稱: AquaPro 水性手掃漆 127 系列
化學性質: 合成乳液類產品
供應商: 葉氏駱駝 (香港) 有限公司
地 址: 香港灣仔告士打道 77 - 79 號富通大廈 27 樓
電 話: (852) 2675 2333
傳 真: (852) 2675 2332
郵 編: 不適用
應急電話: (852) 2675 2333

2. 危害性概述

危險性類別: 非危險品
侵入途徑: 吞食、皮膚接觸。
健康危害: 吞食可能有害。
環境危害: 注意對水質污染。
燃爆危險: 不會引起燃燒或爆炸。

3. 成分/組成資訊

有害成分:	含量	CAS No
酯醇:	< 2%	25265-77-4
異噻唑啉酮:	< 0.1%	267172-55-4

4. 急救措施

吞入: 大量飲水, 並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸: 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸: 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入: 不適用。

5. 消防措施

燃燒性:	無，產品不會燃燒。
滅火劑:	水基體系非易燃，小火使用二氧化碳、乾粉化學劑滅火；大火使用通用型泡沫滅火劑或水。
滅火注意事項:	佩戴自給式呼吸防護器和防護服。
有害燃燒產物:	一氧化碳、二氧化碳。

6. 洩漏應急處理

應急處理:	用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法:	根據當地條例作化學廢料棄置。

7. 操作處置與存儲

操作處置:	建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風系。
儲存條件:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處（4°C以上，避免凍結）。

8. 接觸控制和個體防護

最高允許濃度:	無資料。
監測方法:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。
工程控制:	加強通風。
呼吸保護:	正常使用條件下無需特殊防護。
眼睛保護:	防護眼罩。
身體防護:	防護服。
保護手套:	橡膠手套。
其他防護:	洗眼器和圍裙。

9. 理化特性

外觀與氣味:	有色粘稠液體，有特殊氣味
pH 值:	8 - 10
凝固/ 熔融點:	< 0°C
沸點:	約 100°C
閃點:	不適用 (水性)
自燃溫度:	不適用 (水性)
水溶性:	與水相溶
密度:	無資料

10. 穩定性和反應性

穩定性:	穩定
避免接觸的條件:	高溫、陽光直曬
有害聚合反應:	無
燃燒（分解產物）:	正常使用情況下無。火花，高溫及明火、熱分解，燃燒會放出一氧化碳或(及)二氧化碳。

11. 毒理學信息

急性毒性:	無資料
刺激性:	無資料

12. 生態學信息

生態毒性:	無資料
生物降解性:	無資料
非生物降解性:	無資料

13. 廢棄處置

廢棄處置方法:	根據當地條例作化學廢料棄置。
---------	----------------

14. 運輸資訊

UN 編號:	不適用
包裝分類:	不適用
包裝標誌:	非危險品
運輸注意事項:	搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

15. 法規資訊

法規資訊:

- 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995)
- 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)

危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

16. 其他資訊

參考文獻:

- 1.《作業場所化學品安全管理》，國家經貿委安全生產局，2000
- 2.《新編危險物品安全手冊》，化學工業出版社，2001
- 3.《危險化學品安全技术全書》，化學工業出版社，1997
- 4.《危險化學品登記註冊管理規定》，國家經貿委，2000.10.1

修改日期:

2018 年 04 月 16 日

資料審核單位:

研發部

修改說明:

根據化學品安全技术說明書編寫規定 (GB/T 16483-2008) 修訂編寫。