

物料安全資料

AquaPro 水性油霸漆 251 系列

第一節 化學品及企業標籤

產品名稱 : AquaPro 水性油霸漆 251 系列
化學性質 : 聚氨酯類產品
供應商 : 葉氏駱駝 (香港) 有限公司
地 址 : 香港灣仔告士打道 77 - 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 2333

第二節 成份/組成資訊

材料 : 本產品為水性，故不屬於危險品類別。
對健康有影響成份

	含量	CAS No.
二丙二醇丁醚	< 7%	29911-28-2
異氰酸酯低聚物	< 7%	53880-05-0 28182-81-2
異噻唑啉酮	< 0.02%	26172-55-4

第三節 危險性概述

危險性類別 : 非危險品
侵入途徑 : 吞入、皮膚接觸
健康危害 : 吞入可能有害
環境危害 : 注意對水質污染
燃爆危險 : 不會引起燃燒或爆炸

第四節 急救措施

吞入 : 可能引起嘔吐，請尋求醫療護理。
皮膚接觸 : 用大量清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用大量清水沖洗，並尋求醫療護理。
吸入 : 把傷者移到空氣流通的地方，如呼吸停止，應施以人工呼吸或使用醫用氧氣協助呼吸，並召醫生急救。

第五節 消防措施

有害燃燒產物 : 一氧化碳、二氧化碳
滅火方法 : 不燃燒(水性)，但當水份被蒸發後，剩餘物可能會燃燒；對於大火，可使用通用滅火泡沫或水；對於小火，可使用二氧化碳或乾化學劑滅火。
特殊滅火措施 : 使用呼吸器材，保護服用灑水降溫。
特殊滅火和爆炸危險 : 不適用

物料安全資料

AquaPro 水性油霸漆 251 系列

第六節 泄漏應急處理

- 處理方法 : 遠離火源，用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第七節 操作處置與儲存

- 操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩及手套，保持良好通風系。
儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，可以接受一般(機械)室內通風系統，遠離高溫、火花、明火。

第八節 接觸控制/個人防護

- 最高容許濃度 : 無資料
監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定
工程控制 : 加強通風
呼吸保護 : 使用呼吸臉罩
保護手套 : 橡膠手套
眼睛保護 : 防護眼罩
身體防護 : 防護服
其他防護 : 淋浴裝置，洗眼器及圍裙。

第九節 理化特性

- 外觀與狀態 : 黏性有色液體 有特殊氣味
pH 值 : 8 - 10
凝固/ 熔融點 : < 0°C
沸點 760 mm Hg : > 100 °C
閃點 : 不適用 (水性)
自燃溫度 : 不適用 (水性)
水溶性 : 與水相溶

第十節 穩定性和反應性

- 穩定性 : 穩定
應當避免的條件 : 強氧化劑、強酸、強鹼
有害聚合反應 : 沒有
有害分解產物 : 一氧化碳、二氧化碳

第十一節 毒理學資料

- 急性毒性 : 無資料
刺激性 : 無資料



物料安全資料

AquaPro 水性油霸漆 251 系列

第十二節 生態學資料

生態毒性 : 無資料
生物降解性 : 無資料
非生物降解性 : 無資料

第十三節 廢棄處理

處理方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第十四節 運輸資料

UN 編號 : 1263
包裝分類 : 無資料
包裝標誌 : 非危險品
運輸注意事項 : 搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

第十五節 法規資訊

國內法規 : 化學危險物品安全管理條例 (1987 年 2 月 17 日國務院發佈)，針對化學危險品的安全生產、使用、儲存、運輸、裝卸等方面作了相應規定。
國外法規 : 無資料

第十六節 其他資訊

修訂日期 : 2011 年 2 月 24 日

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。