



駱駝牌

CAF 彈性填縫膠

產品簡介

使用範圍	- 適用於木材、磚頭、水泥壁、輕隔牆、混凝土和磁磚等 - 切勿使用於玻璃或結構上的黏著或密封
產品介紹	CAF 彈性填縫劑為一種多功能、高固成分的水性填縫劑，能於木材磚頭、水泥壁、輕隔牆、混凝土和磁磚形成密封，阻絕水源。
特點	✓ 水性、低氣味、用清水容易清理 ✓ 良好的伸縮性 ✓ 成膜後可上水性漆
標準包裝	420G

技術資料

顏色	白色
反應時間 (23 ±5°C / 50 ±5% R.H.)	
結皮時間	約 30 分鐘
表乾時間	約 2 小時
完全固化	約 2 - 3 天
覆蓋面積	6mm X 6mm 的開口可擠出約 9 公尺長的填縫劑

施工

施工環境溫度	5°C - 40°C
環境相對濕度	< 85%
適用工具	專用施工槍
表面清潔	需清除填縫處表面異物，如小石子、灰塵、霉、油污、剝落的油漆與舊填縫材等其他污染物、除污完成後需確實養護至乾燥
施工方法	- 施工前請先於基材表面盡行附著力測試 - 使用標準填縫槍，以適當力量擠壓，填入足夠的量於邊緣以防產生空隙 - 不平的地方可用刮刀、濕布、手指沾水抹平 - 在膠體未完全固化前，請避免接觸水源、受灰塵或其他污染物的接觸，也請避免外力震動

備註:

- 除非另有說明，本產品數據為送測試樣之檢測結果，僅作參考。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。



駱駝牌

CAF 彈性填縫膠

安全資料

產品貯存、運輸及處理	- 須儲藏於通風及陰涼之場所 (5 - 25°C)，並置於卡板上或其他安全貯存空間並保持原出廠密封完整 - 避免直接光照、高溫及極端天氣；過於潮濕及曝露於紫外線照射下會縮短產品之保存時效 - 若於上述之條件下保存，本產品之保固時效 (Shelf Life) 為 24 個月，一般建議 6 個月內使用完畢 - 注：若無依此建議儲存事項存放，可能導致產品品質或包裝劣化，恕不負此狀況下的品質擔保責任
安全資料	請查閱 MSDS
受規密封劑類別	可攜式密封劑或填隙化合物 (根據《香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例》所定)
揮發性有機化合物含量	< 4%

備註:

- 除非另有說明，本產品數據為送測試樣之檢測結果，僅作參考。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。