

駱駝牌減光劑 MA449

MSDS

<化學品安全技術說明書> 2016-08-30

化學品及企業標識 1.

商品名稱: 駱駝牌減光劑 MA449

化學性質: 混合溶劑

生產商: 德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司

地址: 中國廣東省東莞市鳳崗鎮雁田管理區長塘大道1號

郵編: 523701

應急電話: 0532-83889090(國家)

危害性概述 2.

第三類,第三項,易燃液體 危險性類別: 侵入途徑: 吸入、食入、經皮吸收。

健康危害: 製備和使用的工人,可有頭痛、噁心、食欲不振、眼灼痛、眼瞼水

腫、上呼吸道刺激、皮膚病症等。本品的主要危害為引起過敏性皮

膚病, 其表現形式為瘙癢性紅斑、丘疹、皰疹、濕疹性皮炎等。

該物質對環境有危害,應特別注意對水體的污染。 環境危害:

3. 成分/組成資訊

成分:	含量	CAS No	
二氧化矽	5-25%	7631-86-9	
二甲苯	10-50%	1330-20-7	
醋酸丁酯	10-30%	123-86-4	

急救措施 4.

皮膚接觸: 除去受污染的衣服,並用清水或肥皂沖洗,如持續有刺激感覺,請尋

求醫療護理。

眼睛接觸: 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。

吸入: 脫離現場至空氣新鮮處。就醫。 不要催吐,保持休息,及時就醫。 誤服:

消防措施 5.

危險特性: 易燃,遇明火、高熱能燃燒。受高熱分解放出有毒的氣體。與

空氣可形成爆炸性混合物,當達到一定濃度時,遇火星會發生爆

滅火方法: 噴水冷卻容器,可能的話將容器從火場移至空曠處。滅火劑:霧狀

水、二氧化碳、乾粉, 大火時, 應以水霧噴灑。

有害燃燒產物: 一氧化碳、二氧化碳。





電郵 Email: info@camel.com.hk 網址 Website: http://www.camel.com.hk





洩漏應急處理 6.

應急處理: 切斷火源。建議應急處理人員戴自給正壓式呼吸器, 穿一般作業工

作服。盡可能切斷洩漏源。防止流入下水道、排洪溝等限制性空

間。小量洩漏:用乾燥的砂土或類似物質吸收。

操作處置與存儲 7.

操作處置: 密閉操作,加強通風:操作人員必須經過專門培訓,嚴格遵守操作規

> 程: 建議操作人員佩戴自吸過濾式防毒面具(半面罩),戴化學安全防 護眼鏡, 穿防毒渗透工作服, 戴橡膠耐油手套; 遠離火種、熱源、工作 場所嚴禁吸煙: 使用防爆型的通風系統和設備: 防止蒸氣洩漏到工作 場所空氣中;避免與氧化劑接觸;灌裝時應注意有接地裝置,防止靜 電積聚: 搬運時要輕裝輕卸. 防止包裝及容器損壞:配備相應品種和數

量的消防器材及洩漏應急處理設備。

儲存注意事項: 儲存於陰涼、通風庫房、遠離火種、熱源; 倉溫不宜超過 30℃; 保持

> 容器密封; 應與氧化劑、食用化學品分開存放,切忌混儲; 採用防爆型 照明、通風設施;禁止使用產生火花的機械設備和工具:儲區應務有

洩漏應急處理設備和合適的收容材料。

接觸控制和個體防護 8.

最高允許濃度:

空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定。 監測方法: 工程控制: 密閉操作。提供良好的自然通風條件。

呼吸保護: 空氣中濃度超標時,佩戴自吸過濾式防塵口罩。

眼睛保護: 一般不需要特殊防護, 高濃度接觸時可戴化學安全防護眼鏡。

身體防護: 一般作業防護服。 保護手套: 戴一般作業防護手套。

其他防護: 工作現場嚴禁吸煙。進行就業前和定期的體檢。

理化特性 9

外觀與氣味: 有色粘稠液體, 有特殊氣味

pH 值: 無資料 凝固/熔融點: 無資料 沸點: 無資料 閃點: >14°C 自燃溫度: 無資料 水溶性: 不溶 密度: 無資料





穩定性和反應性 10.

穩定性: 穩定

避免接觸的材料: 強氧化劑

避免接觸的條件: 高溫、陽光直曬

有害聚合反應: 不會發生

燃燒(分解產物): 一氧化碳, 二氧化碳

毒理學信息 11.

急性毒性: 無資料 刺激性: 無資料

生態學信息 12.

生態毒性: 無資料 生物降解性: 無資料 非生物降解性: 無資料

廢棄處置 13.

廢棄物性質: 危險廢棄物。

廢棄處置方法: 根據當地條例作化學廢料棄置。

運輸資訊 14.

危險化學物編號: 32198 UN 編號: 1263

包裝標誌: 主標誌:易燃液體

包裝類別: II

包裝方法: 小開口鋼桶; 薄鋼板桶或鍍錫薄鋼板桶(罐)外花格箱; 螺紋

> 口玻璃瓶、鐵蓋壓口玻璃瓶、塑膠瓶或金屬桶(罐)外普通木 箱;鍍錫薄鋼板桶(罐)、金屬桶(罐)、塑膠瓶或金屬軟管

外瓦楞紙箱。





法規資訊 **15**.

法規資訊:

- 《危險化學品安全管理條例》(2011年2月16日國務院第144 次常務會議修訂通過國務院第591號令公佈)
- 《危險化學品登記管理辦法》(2012年7月1日國家安全生產 監督管理總局令第53號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則(GB 15603-1995)
- 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素(GBZ

2.1-2007)

- 化學品分類和危險性公示通則(GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定(GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號(GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表(GB 12268-2012)

其他資訊 16

參考文獻:

- 1.《作業場所化學品安全管理》,國家經貿委安全生產局,2000
- 2.《新編危險物品安全手冊》,化學工業出版社,2001
- 3.《危險化學品安全技术全書》,化學工業出版社,1997
- 4.《危險化學品登記註冊管理規定》,國家經貿委,2000.10.1 2016年08月30日

修改日期:

資料審核單位:

修改說明:

德家朗駱駝塗料(東莞)有限公司研發部。

根據化學品安全技朮說明書編寫規定(GB/T 16483-2008)修訂編

注 意:

此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔 保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的 認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特 殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會 因品質改進作修改, 恕不另行通知。

