



安全資料表

駱駝牌環保噴漆天拿水 – 139

1. 產品資料

產品名稱 : 駱駝牌環保噴漆天拿水 – 139
化學性質 : 溶劑型產品
建議用途及限制 : 稀釋油漆或清洗工具之用
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別2)
皮膚腐蝕/刺激 (類別2)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別2)
特定標的器官毒性 — 一次接觸 (類別3, 麻醉效應)
GHS 說明 : H225 高度易燃液體和蒸氣 ;
H315 造成皮膚刺激 ;
H319 造成嚴重眼刺激 ;
H336 可能引起昏昏入睡或暈眩
警示詞 : 危險
象形圖 :



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吸入或吞食有害, 造成中樞神經系統抑制, 蒸氣可能造成頭痛、噁心、麻木、頭暈等症狀。
環境危害 : 該混合物對環境有嚴重的危害, 對空氣、水環境及水源可造成污染, 對魚類和動物應注意。
燃爆危險 : 油漆中溶劑為易燃易爆化學品, 其蒸氣和液體易燃, 液體會累積電荷, 蒸氣比空氣重會傳播至遠處, 遇火源會造成著火和爆炸。

3. 成分/組成資訊

成份信息	主要成份	含量%	CAS code
	對氯三氯甲苯	10 – 80%	98-56-6 :
	丙酮	5 – 40%	67-41-1 :
	乙二醇單丁醚	0 – 10%	111-76-2

4. 急救措施

吞入 : 尋求醫療護理, 禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入 : 移到空氣新鮮的地方, 使病人保持溫暖和休息狀態, 如呼吸不規則或停止, 需給予人工呼吸急救法, 並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位, 並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施

適用滅火劑 : 抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。
滅火時可能遭遇 : 遇明火高熱易燃, 其蒸汽比空氣重, 能在較低處擴散到相當遠的地



安全資料表

駱駝牌環保噴漆天拿水 – 139

之特殊危 方，遇明火易引著回燃。火會引起濃厚的黑煙，暴露於分解的物質會對身體有害。

有害燃燒產物 : 燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。

消防人員之特殊 : 佩戴自給式呼吸防護器和防護服。

防護裝備

6. 洩漏應急處理

個人應注意事項 : 遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第 8 節內有關防護措施。

環境注意事項 : 不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。

清理方法 : 少量洩漏時，可採用乾砂或惰性吸附材料吸收洩漏物，大量洩漏時需築堤控制；附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中，並根據當地相關法律法規廢棄處置；清除所有著火源，並採用防火花工具和防爆設備；用不產生火花的工具收集被吸收的物質。

7. 操作處置與儲存

操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。

儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。

8. 接觸控制/個體防護

最高容許濃度 : 無資料

監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定

工程控制 : 保持容器密閉，加強通風。

呼吸保護 : 避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。

保護手套 : 穿戴合適手套

眼睛防護 : 防護眼罩

身體防護 : 防護服

其它防護 : 洗眼器和圍裙

9. 理化特性

外觀及氣味 : 無色液體、有特殊氣味

pH 值 : 無資料

凝固/ 熔融點 : 無資料

相對密度 : 0.7 – 1.4

閃點 : $\leq 0^{\circ}\text{C}$

沸點 : $\geq 35^{\circ}\text{C}$

爆炸上/下限 % : 無資料

自燃溫度 : 無資料

水溶性 : 不溶於水

辛醇/水分配係數 : 無資料

數



安全資料表
駱駝牌環保噴漆天拿水 – 139

10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	穩定
	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	正常使用情況下無
11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	無資料
12. 生態學資料	生態毒性	:	該物質對環境有危害，對水體應給予特別注意
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料
13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料的相關材料
	運輸危害分類	:	第3類
			
	包裝類別	:	II
	環境危害	:	否
	海洋污染物	:	
	IMDG 危害物分類	:	易燃液體
	運輸注意事項	:	輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。
15. 法規信息	國內法規	:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》 • 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) • 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) • 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) • 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)



安全資料表

駱駝牌環保噴漆天拿水 – 139

- 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2023 年 4 月 3 日

資料審核單位 : 技術服務部

修改說明 : 根據《化學品安全技術說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫

注 意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。