



安全資料表

駱駝牌專噴漆天拿水 – 3054

1. 產品資料

產品名稱 : 駱駝牌專業噴漆天拿水 – 3054
化學性質 : 溶劑型稀釋劑
建議用途及限制 : 稀釋硝基噴漆、手掃漆或清洗工具之用
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別 2)
急性毒性 — 經皮膚 (類別4)
急性毒性 — 吸入 (類別4)
皮膚腐蝕/刺激 (類別2)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別2)
生殖毒性 (類別2)
特定標的器官毒性 — 一次接觸 (類別3, 麻醉效應)
特定標的器官毒性 — 反復接觸 (類別2)
吸入危險 (類別1)
GHS 說明 : H225 高度易燃液體和蒸氣 ;
H304 吞咽並進入呼吸道可能致命 ;
H312 皮膚接觸有害 ;
H315 造成皮膚刺激 ;
H319 造成嚴重眼刺激 ;
H332 吸入有害 ;
H336 可能引起昏昏欲睡或眩暈 ;
H361 懷疑對生育能力或胎兒造成傷害 ;
H373 長期或重複接觸可能對器官造成傷害
警示詞 : 危險

象形圖



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吸入或吞食有害, 造成中樞神經系統抑制, 蒸氣可能造成頭痛、噁心、麻木、頭暈等症狀。
環境危害 : 該混合物對環境有嚴重的危害, 對空氣、水環境及水源可造成污染, 對魚類和動物應注意。
燃爆危險 : 油漆中溶劑為易燃易爆化學品, 其蒸氣和液體易燃, 液體會累積電荷, 蒸氣比空氣重會傳播至遠處, 遇火源會造成著火和爆炸。



安全資料表

駱駝牌專噴漆天拿水 – 3054

3. 成分/組成資訊	成份信息	:	<table><tr><th>有害成份</th><th>含量%</th><th>CAS code</th></tr><tr><td>甲苯</td><td>10 - 39%</td><td>108-88-3 :</td></tr><tr><td>乙酸仲丁酯</td><td>0 - 30%</td><td>105-46-4 :</td></tr><tr><td>乙醇</td><td>0 - 5%</td><td>64-17-5 :</td></tr><tr><td>乙二醇單丁醚</td><td>0 - 5%</td><td>111-76-2 :</td></tr><tr><td>二甲苯</td><td>10 - 40%</td><td>1330-20-7 :</td></tr><tr><td>乙酸乙酯</td><td>0 - 30%</td><td>141-78-6</td></tr></table>	有害成份	含量%	CAS code	甲苯	10 - 39%	108-88-3 :	乙酸仲丁酯	0 - 30%	105-46-4 :	乙醇	0 - 5%	64-17-5 :	乙二醇單丁醚	0 - 5%	111-76-2 :	二甲苯	10 - 40%	1330-20-7 :	乙酸乙酯	0 - 30%	141-78-6
	有害成份	含量%	CAS code																					
	甲苯	10 - 39%	108-88-3 :																					
	乙酸仲丁酯	0 - 30%	105-46-4 :																					
	乙醇	0 - 5%	64-17-5 :																					
	乙二醇單丁醚	0 - 5%	111-76-2 :																					
	二甲苯	10 - 40%	1330-20-7 :																					
乙酸乙酯	0 - 30%	141-78-6																						
4. 急救措施	吞入	:	禁止催吐，切勿給失去知覺者從嘴裡餵食任何東西，立即呼叫醫生或中毒控制中心。																					
	皮膚接觸	:	除去受污染的衣服，並用大量清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。																					
	眼睛接觸	:	用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。																					
	吸入	:	立即將患者移到新鮮空氣處，保持呼吸暢通。如果呼吸困難，給於吸氧，不得進行口對口人工呼吸。如果呼吸停止，立即進行心肺復蘇術，立即就醫。																					
5. 消防措施	適用滅火劑	:	抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。																					
	滅火時可能遭遇之特殊危	:	可與空氣形成爆炸性混合物；液體或蒸氣易燃；燒時可能會釋放毒性煙霧；加熱時，容器可能爆炸；受熱或接觸火焰可能會產生膨脹或爆炸性分解。其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。																					
	有害燃燒產物	:	燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。																					
	消防人員之特殊防護裝備	:	佩戴正壓自給式呼吸器，穿防毒、防靜電服，戴化學防滲透手套。																					
6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	:	使用個人防護裝備，避免吸入蒸氣、煙霧、氣體或風塵，避免接觸皮膚和眼睛；謹防蒸氣積累達到可爆炸的濃度；保證充分的通風，清除所有點火源；迅速將人員撤離到安全區域，遠離洩漏區域並處於上風方向。																					
	環境注意事項	:	不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。																					
	清理方法	:	少量洩漏時，可採用乾砂或惰性吸附材料吸收洩漏物，大量洩漏時需築堤控制；附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中，並根據當地相關法律法規廢棄處置；清除所有著火源，並採用防火花工具和防爆設備；用不產生火花的工具收集被吸收的物質。																					
7. 操作處置與儲存	操作處理	:	避免接觸皮膚和眼睛。只能使用不產生火花的工具。使用防爆設備。在通風良好出進行操作。穿戴合適的個人防護用具。遠離熱源、火花、明火和熱表面。採取措施防止靜電積累。在工作的地方禁止吸煙，飲食。																					
	儲存條件	:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。遠離熱源、火花、明火和熱表面。																					



安全資料表

駱駝牌專噴漆天拿水 – 3054

8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	:	有害成份	TLV-TWA	STEL (15 分鐘)
			二甲苯	50 ppm	100 ppm
			乙酸仲丁酯	950 ppm	1210 mg/m ³
			乙醇	1900 mg/m ³	2400 mg/m ³
	監測方法	:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
	工程控制	:	保持容器密閉，加強通風。		
	呼吸保護	:	避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
	保護手套	:	穿戴合適手套		
	眼睛防護	:	防護眼罩		
	身體防護	:	防護服		
	其它防護	:	洗眼器和圍裙		
9. 理化特性	外觀及氣味	:	液體、有特殊氣味		
	pH 值	:	無資料		
	凝固/ 熔融點	:	無資料		
	揮發速度	:	無資料		
	相對密度	:	0.7 – 1.4		
	閃點	:	- 4°C		
	沸點	:	> 35°C		
	爆炸上/下限 %	:	無資料		
	自燃溫度	:	無資料		
	水溶性	:	不溶於水		
10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	在正確的使用和存儲條件下是穩定		
	可能之危害反應	:	與氧化劑反應劇烈，有引起燃燒爆炸的危險		
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬		
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸		
	危害分解產物	:	在正常的儲存和使用條件下，不會產生危險的分解產物。		
11. 毒理學資料	刺激性	:	皮膚腐蝕/刺激：可導致皮膚粗糙或龜裂 嚴重眼損傷/刺激：可引起眼黏膜刺激		
	皮膚致敏	:	無資料		
	呼吸致敏	:	無資料		
	生殖毒性	:	無資料		
	生殖細胞突變性	:	無資料		
12. 生態學資料	生態毒性	:	該物質對環境有危害，對水體應給予特別注意		
	持久性及降解性	:	無資料		
	生物蓄積性	:	無資料		
	土壤中之流動性	:	無資料		
	生物降解性	:	無資料		
	非生物降解性	:	無資料		



安全資料表

駱駝牌專噴漆天拿水 – 3054

13. 廢棄處置	廢棄處置方法	: 根據當地條例作化學廢料棄置
14. 運輸信息	UN 編號	: 1263
	聯合國運輸名稱	: 塗料的相關材料
	運輸危害分類	: 3
		
	包裝類別	: II
	環境危害	: 否
	海洋污染物	
	IMDG 危害物分類	: 易燃液體
	運輸注意事項	: 嚴禁與酸類、鹼類、氧化劑、食品及食品添加劑混運，搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止日光曝曬。
15. 法規信息	國內法規	: • 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》 • 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) • 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) • 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) • 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) • 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) • 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
	國外法規	: 沒資料
16. 其他資訊	修改日期	: 2022 年 10 月 21 日
	資料審核單位	: 技術服務部
	修改說明	: 根據《化學品安全技术說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫
	注意	: 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。