



安全資料表

駱駝牌傢俬光漆 – 5022

1. 產品資料

產品名稱 : 駱駝牌傢俬光漆 – 5022
化學性質 : 溶劑型硝基產品
建議用途及限制 : 保護及粉飾各類木器表面
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別 2)
急性毒性— 經皮膚 (類別 4)
急性毒性— 吸入 (類別 4)
皮膚腐蝕/刺激 (類別 2)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別 1)
特定標的器官毒性 — 一次接觸 (類別3, 麻醉效應)
GHS 說明 : H225 高度易燃液體和蒸氣 ;
H312 皮膚接觸有害 ;
H315 造成皮膚刺激 ;
H318 造成嚴重眼睛損傷 ;
H332 吸入有害 ;
H336 可能引起昏昏欲睡或眩暈
警示詞 : 危險
象形圖 :



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。
健康危害 : 眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、嘔心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。
環境危害 : 無資料
燃爆危險 : 產品在燃燒時會釋放有毒或高度毒性氣體,應儘量避免吸入。

3. 成分/組成資訊

成份信息	主要成份	含量%	CAS code
	硝化纖維素	10 – 15%	9004-70-0 :
	醇酸樹脂	15 – 30%	63148-69-6 :
	二甲苯	10 – 15%	1330-20-7 :
	醋酸丁酯	10 – 20%	123-86-4 :
	丙醇	5 – 15%	71-23-8

4. 急救措施

吞入 : 尋求醫療護理, 禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。



安全資料表

駱駝牌傢俬光漆 – 5022

吸入 : 移到空氣新鮮的地方，使病人保持溫暖和休息狀態，如呼吸不規則或停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施

適用滅火劑 : 抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。
滅火時可能遭遇之特殊危 : 遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。火會引起濃厚的黑煙，暴露於分解的物質會對身體有害。
有害燃燒產物 : 燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
消防人員之特殊防護裝備 : 佩戴正壓自給式呼吸器，穿防毒、防靜電服，戴化學防滲透手套。

6. 洩漏應急處理

個人應注意事項 : 遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第8節防護措施。
環境注意事項 : 不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。
清理方法 : 用沙或泥把漏出的油漆收集在容器中，並將容器按照當地的法規處理，不允許倒入排水溝或下水道。最後選用清潔劑清洗受污染的区域，避免使用溶劑。

7. 操作處置與儲存

操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。防止蒸氣在空氣中形成易燃易爆濃度，此產品只能在無裸露燈或其它火源的地方使用。電器設備必須按相應的標準作好保護。
儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。

8. 接觸控制/個體防護

最高容許濃度	有害成份	TLV-TWA	STEL (15 分鐘)
	二甲苯	100 ppm	150 ppm
	醋酸正丁酯	150 ppm	200 ppm
	乙酸仲丁酯	950 mg/m ³	1210 mg/m ³
	乙醇	1900 mg/m ³	2400 mg/m ³

監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定
工程控制 : 保持容器密閉，加強通風。
呼吸保護 : 避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。
保護手套 : 穿戴合適手套
眼睛防護 : 防護眼罩
身體防護 : 防護服
其它防護 : 洗眼器和圍裙

9. 理化特性

外觀及氣味 : 微黃透明黏稠液體、有特殊氣味
pH 值 : 無資料
凝固/ 熔融點 : 無資料
揮發速度 : 無資料
相對密度 : 0.8 – 1.4
閃點 : 19°C
沸點 : > 35°C



安全資料表

駱駝牌傢俬光漆 – 5022

爆炸上/下限 %	:	無資料
自燃溫度	:	無資料
水溶性	:	不溶於水
辛醇/水分分配係數	:	無資料

10. 穩定性和反應活性

穩定性	:	穩定
可能之危害反應	:	沒有
應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
危害分解產物	:	暴露於高溫處可能會產生危險的分解物如一氧化碳和二氧化碳，煙和氮的氧化物。

11. 毒理學資料

急性毒性	:	無資料
刺激性	:	過度接觸蒸氣會刺激眼睛和呼吸系統，濃度過高會影響中樞神經系統並產生睡意，在極端的情況下會失去知覺。長期接觸濃度超過 OELs 的蒸氣會對身體產生不利影響。濺入眼睛將會引致不適並可能造成傷害。長期接觸皮膚會有脫脂反應導致皮膚刺激，有時還會引起皮炎。

12. 生態學資料

生態毒性	:	無資料
持久性及降解性	:	無資料
生物蓄積性	:	無資料
土壤中之流動性	:	無資料
生物降解性	:	無資料
非生物降解性	:	無資料

13. 廢棄處置

廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
--------	---	---------------

14. 運輸信息

UN 編號	:	1263
聯合國運輸名稱	:	塗料
運輸危害分類	:	3類危險物質-易燃液體



包裝類別	:	II
環境危害	:	否
海洋污染物	:	
IMDG 危害物分類	:	易燃液體
運輸注意事項	:	輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。

15. 法規信息

國內法規	:	《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監
------	---	---



安全資料表

駱駝牌傢俬光漆 – 5022

督管理總局令第 53 號公佈)

- 《工作場所安全使用化學品的規定》（勞部發[1996]423 號）
- 《中華人民共和國安全生產法》（2011 修正）
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則（GB 15603-1995）
- 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素（GBZ 2.1-2007）
- 化學品分類和危險性公示通則（GB 13690-2009）
- 化學品安全標籤編寫規定（GB 15258-2009）
- 危險貨物分類和品名編號（GB 6944-2012）
- 危險貨物品名表（GB 12268-2012）

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2022 年 11 月 3 日

資料審核單位 : 技術服務部

修改說明 : 根據《化學品安全技术說明書編寫規定》（GB/T 16483-2008）修訂編寫

注 意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。