



駱駝牌

A066AF 去霉水

產品簡介

使用範圍	此產品適用於室內外混凝土，批灰牆面及磚石等作去霉用。
產品介紹	此產品具良好及持久的消毒及去霉能力，特別適用於作為生產設備及各種牆面的消毒劑及衛生洗滌劑。
特點	✓ 對各類微生物，包括細菌、霉菌、真菌及藻類均有效 ✓ 不但能殺死藻類，更能去除藻類引起的顏色 ✓ 容易使用 ✓ 低氣味 ✓ 效力持久
標準包裝	20L

技術資料

基料	有機銨化合物
顏色	透明液體
比重	約 1 (在 25°C)

施工

建議稀釋劑	清水
建議清洗劑	清水
施工方法	• 施工表面必須完好，不含油脂和其它污漬，須先清除起粉及鱗片部份。 --- 室外 • 按容量比例，每 1 份去霉水 A066AF 加入約 1 份清水稀釋。(如霉菌特別嚴重，可酌量減少清水用量)。 • 把開稀後的去霉水直接塗於長有霉菌的表面。 • 待約 5 – 15 分鐘 (如霉菌特別嚴重，可酌量延長時間)。 • 用高壓水槍或硬刷清潔表面。 --- 室內 • 按容量比例，每 1 份去霉水 A066AF 加入約 0.5 份清水稀釋。(如霉菌特別嚴重，可酌量減少清水用量)。 • 把開稀後的去霉水直接塗於長有霉菌的表面。 • 待約 5 – 15 分鐘 (如霉菌特別嚴重，可酌量延長時間)。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
A066AF 去霉水



安全資料

危險品分類	非危險品
保質期	24 個月
注意事項	• 施工過程中請保持環境溫度不少於 7°C。 • 施工時需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 • 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 • 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存、運輸及處理	• 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 • 於不用時需把罐蓋緊。 • 使用前應攪拌均勻。 • 貯存於陰涼乾爽地方，避免凍傷。
安全資料	• 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐 • 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫 • 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫 • 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

