

**駱駝牌
膠灰水
AW1011 號類**

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內新建或舊有油漆之水泥，石屎，批灰，磚牆身表面
產品介紹	:	AW1011 是一種高品質水性油漆，施工容易，高遮蓋力，減低施工成本從而提供最高經濟效益給與用家。 ● 可洗抹 ● 防霉 ● 高遮蓋力 ● 高耐用性 ● 快乾 ● 配方不含鉛及水銀
標準包裝	:	25 公斤

技術資料

基料	:	乙酸乙酯 / 丙烯酸共聚物
顏色	:	白色
完工表面	:	啞光
計算塗蓋面積	:	以乾膜 25 微米計算，每公升約可塗蓋 16 平方米
乾燥時間	指觸乾	: 1 小時
	重塗 @20°C	:
	最短	: 2 小時
	最長	: 不限

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 號或駱駝牌水性封固底漆 S200
適用稀釋劑	:	清水
適用清潔劑	:	清水
施工方法	:	層數 : 2 層 掃塗 : 按容量比例，每 10 份漆油加入約 3 份清水稀釋。 輾塗 : 按容量比例，每 10 份漆油加入約 2 份清水稀釋。 無風噴塗 : 按容量比例，每 10 份漆油加入約 2 份清水稀釋。 普通噴塗 : 按容量比例，每 10 份漆油加入約 4 份清水稀釋。 : 宜於晴朗日子下施工。 施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他污漬。重塗舊表面時須先清除起粉及鱗片部份。 : 使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

**駱駝牌
膠灰水
AW1011 號類**

安全資料

危險品分類	: 非危險品。
保質期	: 36 個月。
注意事項	: 在施工過程中, 請保持環境溫度不低於 7°C。 : 施工時, 需保持空氣流通, 防止塵埃進入工作環境。 : 保護非施工毗鄰的地方, 免受影響。 : 在施工過程中, 貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理 運輸及處理	: 油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 : 使用前應攪拌均勻。 : 用後需把罐蓋密封。 : 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	: 誤 服 : 立即送傷者求醫, 不得誘吐。 : 濺入眼睛 : 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 : 皮膚接觸 : 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善, 送傷者求醫。 : 吸 入 : 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原, 送傷者求醫。
受規管產品代碼	: 啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物產品含量	: ≤ 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定, 有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改, 恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響, 因此除非由本公司發出書面保證, 否則恕不對其效果負責。