

駱駝牌 專業乳膠漆 CS 號類

產品簡介

使用範圍	:	適用於室內石牆，水泥牆和灰泥牆。
產品介紹	:	此高品質乳膠漆專為粉飾內牆而設，其顏色持久美觀耐用，更擁有下列各項優點，包括施工容易，漆膜快乾堅固，而且平滑外，並具有特強之遮蓋力及防霉效能，為油漆師傅特別推介產品之一。
特點	:	● 綜合平衡配方 ● 施工容易
標準包裝	:	1 公升、4 公升及 18 公升。

技術資料

基料	:	乙烯基丙烯酸共聚物
顏色	:	多種標準顏色可供選擇，並可代配各種顏色。
完工表面	:	全啞
計算塗蓋面積	:	以乾膜 25 微米計算，每公升約可塗蓋 20 平方米。
乾燥時間	:	
指觸乾	:	1 小時
重塗	:	2 小時

施工方法

適用底漆	:	駱駝牌水性抗鹼封固底漆 MA473 號或駱駝牌專業水性封固底漆 S200
適用中層漆	:	不適用。
適用稀釋劑	:	清水。
施工方法	:	
層數	:	2 層。
掃塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 3 份清水稀釋。
輥塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 2 份清水稀釋。
無風噴塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 2 份清水稀釋。
普通噴塗	:	按容量比例，每 10 份油漆加入約 4 份清水稀釋。
	:	宜於晴朗日子下施工。
	:	施工表面必須完好、清潔、無塵、不含油脂、水氣和其他汙漬。
	:	重塗舊表面時須先清除起粉及鱗片部份。
	:	使用前應攪拌均勻。

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
專業乳膠漆
CS 號類

安全資料

危險品分類	:	非危險品。
保質期	:	36 個月。
注意事項	:	在施工過程中，請保持環境溫度不少於 7°C。 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
產品貯存及處理	:	
運輸及處理	:	油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。 於不用時需把罐蓋緊。 貯存於陰涼乾爽地方。
安全資料	:	誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐。 濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。 皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
受規管產品代碼	:	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物產品含量	:	≤ 50g/ltr

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，因此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。