



安全資料表

駱駝牌木質船底防蠟漆 – EA168

1. 產品資料

產品名稱 : 駱駝牌木質船底防蠟漆 – EA168
化學性質 : 溶劑型產品
建議用途及限制 : 保護木船之用
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別3)
急性毒性— 經口 (類別4)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別1)
急性毒性— 吸入 (類別4)
危害水生環境 — 急性危害 (類別1)
危害水生環境 — 長期危害 (類別1)
GHS 說明 : H226 易燃液體和蒸氣 ;
H302 吞咽有害 ;
H318 造成嚴重眼損傷 ;
H332 吸入有害 ;
H410 對水生生物毒性極大並具有長效作用
警示詞 : 警告
象形圖 :



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。
健康危害 : 眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、噁心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。
環境危害 : 危害水生環境 — 急性危害 (類別1)
危害水生環境 — 長期危害 (類別1)
燃爆危險 : 無資料

3. 成分/組成資訊

成份信息	主要成份	含量%	CAS code
	含油松脂	30 - 40%	8050-09-7 :
	鈦白粉	25 - 35%	13463-67-7 :
	200 # 溶劑	10 - 20%	8030-30-6 :
	三甲苯	3 - 10%	25551-13-7 :
	氧化亞銅	5 - 15%	1317-39-1

4. 急救措施

吞入 : 大量飲水，尋求醫療護理，禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。



安全資料表

駱駝牌木質船底防蠟漆 – EA168

吸入 : 移到空氣新鮮的地方，使病人保持溫暖和休息狀態，如呼吸不規則或停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施

適用滅火劑 : 抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。
滅火時可能遭遇之特殊危 : 遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。火會引起濃厚的黑煙，暴露於分解的物質會對身體有害。
有害燃燒產物 : 燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
消防人員之特殊防護裝備 : 佩戴自給式呼吸防護器和防護服。

6. 洩漏應急處理

個人應注意事項 : 遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸汽。參照第8節內有關防護措施。
環境注意事項 : 不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。
清理方法 : 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點，根據當地條例作化學廢料棄置。

7. 操作處置與儲存

操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。
儲存條件 : 本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。

8. 接觸控制/個體防護

最高容許濃度	:	<u>有害成份</u>	<u>TLV-TWA</u>	<u>STEL (15 分鐘)</u>
		鈦白粉	8 mg/m ³	/
		1, 3, 5 - 三甲苯	123 ppm	/
		1, 2, 4 - 三甲苯	123 mg/m ³	/
		200 號溶劑汽油	300 mg/m ³	450 mg/m ³
監測方法	:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
工程控制	:	保持容器密閉，加強通風。		
呼吸保護	:	避免吸入蒸汽、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
保護手套	:	穿戴合適手套		
眼睛防護	:	防護眼罩		
身體防護	:	防護服		
其它防護	:	洗眼器和圍裙		



安全資料表
駱駝牌木質船底防蠟漆 – EA168

9. 理化特性	外觀及氣味	:	有色黏性液體、有特殊氣味
	pH 值	:	無資料
	凝固/ 熔融點	:	無資料
	相對密度	:	1.5 – 1.8
	閃點	:	≥ 35°C
	沸點	:	≥ 35°C
	爆炸上/下限 %	:	無資料
	自燃溫度	:	無資料
	水溶性	:	不溶於水
	辛醇/水分配係數	:	無資料
10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	穩定
	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	正常使用情況下無
11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	無資料
12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料
13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料
	運輸危害分類	:	3類危險物質-易燃液體，為海洋污染物
			 
	包裝類別	:	III
	環境危害	:	是
	海洋污染物	:	
	IMDG 危害物分類	:	易燃液體
	運輸注意事項	:	輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。



安全資料表

駱駝牌木質船底防蠟漆 – EA168

15. 法規信息	國內法規	:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》 • 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) • 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) • 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) • 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) • 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) • 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
	國外法規	:	沒資料
16. 其他資訊	修改日期	:	2023 年 1 月 11 日
	資料審核單位	:	技術服務部
	修改說明	:	根據《化學品安全技术說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫
	注 意	:	此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。