



安全資料表

威煌牌標準噴漆 – K600 系列

1. 產品資料

產品名稱 : 威煌牌標準噴漆 – K600 系列
化學性質 : 溶劑型產品
建議用途及限制 : 保護及粉飾各類金屬表面
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別 2)
急性毒性— 經皮膚 (類別 4)
急性毒性— 吸入 (類別 4)
皮膚腐蝕/刺激 (類別 2)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別 1)
特定標的器官毒性 — 一次接觸 (類別3, 麻醉效應)

GHS 說明 : H225 高度易燃液體和蒸氣 ;
H312 皮膚接觸有害 ;
H315 造成皮膚刺激 ;
H318 造成嚴重眼睛損傷 ;
H332 吸入有害 ;
H336 可能引起昏昏欲睡或眩暈

警示詞 : 危險

象形圖 :



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。

健康危害 : 眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、噁心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。

環境危害 : 無資料

燃爆危險 : 產品在燃燒時會釋放有毒或高度毒性氣體,應儘量避免吸入。

3. 成分/組成資訊

成份信息	主要成份	含量%	CAS code
	硝化纖維素	10 – 25%	9004-70-0 :
	醇酸樹脂	15 – 30%	63148-69-6 :
	二甲苯	10 – 15%	1330-20-7 :
	丙醇	5 – 15%	71-23-8

4. 急救措施

吞入 : 尋求醫療護理, 禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服, 並用清水或肥皂沖洗, 如持續有刺激感覺, 請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘, 若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入 : 移到空氣新鮮的地方, 使病人保持溫暖和休息狀態, 如呼吸不規則或



安全資料表

威煌牌標準噴漆 – K600 系列

停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施	適用滅火劑	:	抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。		
	滅火時可能遭遇之特殊危	:	遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。火會引起濃厚的黑煙，暴露於分解的物質會對身體有害。		
	有害燃燒產物	:	燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。		
	消防人員之特殊防護裝備	:	佩戴自給式呼吸防護器和防護服。		
6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	:	遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第8節防護措施。		
	環境注意事項	:	不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。		
	清理方法	:	用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點，根據當地條例作化學廢料棄置。		
7. 操作處置與儲存	操作處理	:	建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。		
	儲存條件	:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。		
8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	:	<u>有害成份</u>	<u>TLV-TWA</u>	<u>STEL (15 分鐘)</u>
		:	二甲苯	100 ppm	150 ppm
	監測方法	:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
	工程控制	:	保持容器密閉，加強通風。		
	呼吸保護	:	避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
	保護手套	:	穿戴合適手套		
	眼睛防護	:	防護眼罩		
	身體防護	:	防護服		
	其它防護	:	洗眼器和圍裙		
9. 理化特性	外觀及氣味	:	有黏性液體、有特殊氣味		
	pH 值	:	無資料		
	凝固/ 熔融點	:	無資料		
	揮發速度	:	無資料		
	相對密度	:	隨顏色變化而有差異		
	閃點	:	22°C		
	沸點	:	≥ 35°C		
	爆炸上/下限 %	:	無資料		
	自燃溫度	:	無資料		
	水溶性	:	不溶於水		
	辛醇/水分配係數	:	無資料		
		:			
		:			
10. 穩定性和反應活	穩定性	:	穩定		



安全資料表

威煌牌標準噴漆 – K600 系列

性	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	正常使用情況下無

11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	無資料

12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料

13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
----------	--------	---	---------------

14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料
	運輸危害分類	:	3類危險物質-易燃液體



	包裝類別	:	II
	環境危害	:	否
	海洋污染物	:	
	IMDG 危害物分類	:	易燃液體
	運輸注意事項	:	輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。

15. 法規信息	國內法規	:	《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) 《中華人民共和國大氣污染防治法》 《中華人民共和國環境保護法》 - 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995) - 工作場所所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007) - 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009) - 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009) - 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012) - 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)
----------	------	---	--



安全資料表
威煌牌標準噴漆 – K600 系列

國外法規 ：

沒資料

16. 其他資訊

修改日期 ：

2023 年 4 月 27 日

資料審核單位 ：

技術服務部

修改說明 ：

根據《化學品安全技術說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫

注 意

：此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的一般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改，恕不另行通知。