

# 威煌牌 化白水 K809

## 產品簡介

|      |   |                                                                                                               |
|------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 使用範圍 | : | 適合於防發白及清除乳膠漆膜之用。                                                                                              |
| 產品介紹 | : | 此優質化白水具有特效防發白功能，能消除手掃漆及噴漆漆膜因天氣潮濕所引起發白之現象；它更具有剷除舊有乳膠漆膜之功能。除此之外，此化白水氣味溫和，更能發揮噴漆及手掃漆之光澤。具有化白力特強特點，對乳膠漆膜有特效之軟化作用。 |
| 標準包裝 | : | 1 公升 及 4 公升。                                                                                                  |

## 技術資料

|    |   |       |
|----|---|-------|
| 基料 | : | 乙二醇醚類 |
| 顏色 | : | 無色    |

## 施工方法

|       |   |                                                              |
|-------|---|--------------------------------------------------------------|
| 施工方法  | : |                                                              |
| 防發白之用 | : | 按容量比例，每 100 份已稀釋之噴漆可加入 1 - 5 份威煌牌化白水。(混合比例視乎天氣濕度而定。)         |
| 作剷牆之用 | : | 按容量比例，每 10 份清水加入 1 - 2 份威煌牌化白水。再用油掃掃塗於表面，等待足夠時間，可用剷子除去軟化之漆膜。 |
|       | : | 使用前應攪拌均勻。                                                    |

## 安全資料

|       |   |                                                                                                                      |
|-------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 危險品分類 | : | 第五類、第一組、第一部。                                                                                                         |
| 保質期   | : | 12 個月。                                                                                                               |
| 注意事項  | : | 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。<br>油漆應存放在無損毀之原裝罐中運送。<br>於不應用時需把罐蓋密封。<br>貯存於陰涼乾爽地方。                                           |
| 安全資料  | : | 誤服：立即送傷者求醫，不得誘吐。<br>濺入眼睛：以大量清水沖洗及送傷者求醫。<br>皮膚接觸：立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。<br>吸入：移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。 |

### 備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，固此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。