



安全資料表 威煌牌化白水 – K809

1. 產品資料

產品名稱 : 威煌牌化白水 – K809
化學性質 : 溶劑型產品
建議用途及限制 : 剷牆或防發白之用
使用
供應商 : 葉氏駱駝(香港)有限公司
地址 : 香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

2. 危險性概述

GHS 類別 : 易燃液體 (類別 3)
急性毒性— 口服 (類別 4)
急性毒性— 經皮膚 (類別 4)
急性毒性— 吸入 (類別 4)
皮膚腐蝕/刺激 (類別 2)
嚴重眼損傷/眼刺激 (類別 2)

GHS 說明 : H226 易燃液體和蒸氣 ;
H302 吞嚥有害 ;
H312 皮膚接觸有害 ;
H315 造成皮膚刺激 ;
H319 造成嚴重眼睛刺激 ;
H332 吸入有害

警示詞 : 警告

象形圖 :



侵入途徑 : 吸入、食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吸入或吞食有害，造成中樞神經系統抑制，蒸氣可能造成頭痛、噁心、麻木、頭暈等症狀。
環境危害 : 該混合物對環境有嚴重的危害，對空氣、水環境及水源可造成污染，對魚類和動物應注意。
燃爆危險 : 其蒸氣和液體易燃，液體會累積電荷，蒸氣比空氣重會傳播至遠處，遇火源會造成著火和爆炸。

3. 成分/組成資訊

成份信息	主要成份	含量%	CAS code
	乙二醇丁醚	0 – 99%	111-76-2 :
	甲縮醛	0 – 1%	109-87-5 :
	醋酸丁酯	0 – 1%	105-46-4

4. 急救措施

吞入 : 禁止催吐，切勿給失去知覺者從嘴裡餵食任何東西，立即呼叫醫生或中毒控制中心。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入 : 立即將患者移到新鮮空氣處，保持呼吸暢通。如果呼吸困難，給於



安全資料表

威煌牌化白水 – K809

吸氧，不得進行口對口人工呼吸。如果呼吸停止，立即進行心肺復蘇術，立即就醫。

5. 消防措施	適用滅火劑	:	抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。		
	滅火時可能遭遇之特殊危	:	可與空氣形成爆炸性混合物；液體或蒸氣易燃；燒時可能會釋放毒性煙霧；加熱時，容器可能爆炸；受熱或接觸火焰可能會產生膨脹或爆炸性分解。其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。		
	有害燃燒產物	:	燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。		
	消防人員之特殊防護裝備	:	佩戴正壓自給式呼吸器，穿防毒、防靜電服，戴化學防滲透手套。		
6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	:	使用個人防護裝備，避免吸入蒸氣、煙霧、氣體或風塵，避免接觸皮膚和眼睛；謹防蒸氣積累達到可爆炸的濃度；保證充分的通風，清除所有點火源；迅速將人員撤離到安全區域，遠離洩漏區域並處於上風方向。		
	環境注意事項	:	不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。		
	清理方法	:	少量洩漏時，可採用乾砂或惰性吸附材料吸收洩漏物，大量洩漏時需築堤控制；附著物或收集物應存放在合適的密閉容器中，並根據當地相關法律法規廢棄處置；清除所有著火源，並採用防火花工具和防爆設備；用不產生火花的工具收集被吸收的物質。		
7. 操作處置與儲存	操作處理	:	避免接觸皮膚和眼睛。只能使用不產生火花的工具。使用防爆設備。在通風良好處進行操作。穿戴合適的個人防護用具。遠離熱源、火花、明火和熱表面。採取措施防止靜電積累。在工作的地方禁止吸煙，飲食。		
	儲存條件	:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。遠離熱源、火花、明火、熱表面、不相容材料和食品。		
8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	:	<u>有害成份</u>	<u>TLV-TWA</u>	<u>STEL (15 分鐘)</u>
			醋酸丁酯	95 mg/m ³	950 mg/m ³
	監測方法	:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
	工程控制	:	保持容器密閉，加強通風。		
	呼吸保護	:	避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
	保護手套	:	穿戴合適手套		
	眼睛防護	:	防護眼罩		
	身體防護	:	防護服		
	其它防護	:	洗眼器和圍裙		
9. 理化特性	外觀及氣味	:	液體、有特殊氣味		
	pH 值	:	無資料		
	凝固/ 熔融點	:	無資料		
	揮發速度	:	無資料		
	相對密度	:	0.8 – 1.0		



安全資料表
威煌牌化白水 – K809

閃點	:	57.5°C
沸點	:	171°C
爆炸上/下限 %	:	無資料
自燃溫度	:	無資料
水溶性	:	與水相溶
辛醇 / 水分配係數	:	無資料

10. 穩定性和反應性	穩定性	:	在正確的使用和存儲條件下是穩定的
	可能之危害反應	:	與氧化劑反應劇烈，有引起燃燒爆炸的危險
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	在正常的儲存和使用條件下，不會產生危險的分解產物。

11. 毒理學資料	刺激性	:	皮膚腐蝕/刺激：可導致皮膚粗糙或龜裂 嚴重眼損傷/刺激：可引起眼黏膜刺激
	皮膚致敏	:	無資料
	呼吸致敏	:	無資料
	生殖毒性	:	無資料
	生殖細胞突變性	:	無資料

12. 生態學資料	生態毒性	:	該物質對環境有危害，對水體應給予特別注意
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料

13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
-----------------	--------	---	---------------

14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料的相關材料
	運輸危害分類	:	3



包裝類別	:	III
環境危害	:	否
海洋污染物	:	
IMDG 危害物分類	:	易燃液體
運輸注意事項	:	嚴禁與酸類、鹼類、氧化劑、食品及食品添加劑混運，搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止日光曝曬。

15. 法規信息	國內法規	:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144
-----------------	------	---	---



安全資料表

威煌牌化白水 – K809

次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈)

- 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產 監督管理總局令第 53 號公佈)
- 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號)
- 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正)
- 《中華人民共和國大氣污染防治法》
- 《中華人民共和國環境保護法》
- 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995)
- 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2023 年 4 月 27 日

資料審核單位 : 技術服務部

修改說明 : 根據《化學品安全技術說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫

注 意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔 保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的 認識所提供的對健康和安全的 一般指導。它不適用於本產品特 殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會 因品質改進作修改, 恕不另行通知。