

駱駝牌
丙稀酸乳膠漆
MA400 系列

產品簡介	
使用範圍	適用於室內水泥牆及灰泥牆
產品介紹	此高品質乳膠漆專為保護及粉飾內牆而設，能有效保護混凝土牆及灰泥牆表面。
特點	● 抗碳化 ● 優異的遮蓋力 ● 高效防霉 ● 容易使用 ● 優良的耐擦洗性能 ● 清洗及保養容易
標準包裝	18 公升
技術資料	
基料	丙烯酸共聚物
顏色	可根據要求配製各種顏色
光澤	啞光
理論塗蓋面積	以乾膜厚度 30 微米計算，每公升約可塗 12 平方米（實際施工面積會因底材及施工工藝不同而略有差異。）
乾燥時間	● 指觸乾 --- 30 分鐘 ● 實 乾 --- 1 小時
施工說明	
適用稀釋劑	清水
施工方法	層數 2 層 □掃塗/ 輾塗 可以直接使用，也可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 0 至 1 份清水稀釋。 無風噴塗 可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 0 至 1 份清水稀釋。 普通噴塗 可依具體情況，按容量比例，每 10 份漆油加入 1 至 2 份清水稀釋。 為達到最佳施工效果，可依據實際情況適當調整稀釋比例。 使前需攪拌均勻。 施工表面必須完好、清潔、無塵、無銹、不含油脂、水氣和其他污漬。 重塗舊表面時，必須先清除起粉及鱗片部份。 宜於晴朗日子下施工。

備註：

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。

駱駝牌
丙烯酸乳膠漆
MA400 系列

安全資料	
危險品分類	非危險品
保質期	36 個月
注意事項	● 在施工過程中，請保持環境溫度不低於 6°C。 ● 施工時，需保持空氣流通，防止塵埃進入工作環境。 ● 保護非施工毗鄰的地方，免受影響。 ● 在施工過程中，貼上“油漆未乾”的標語。
安全資料	● 誤 服 --- 立即送傷者求醫，不得誘吐。 ● 濺入眼睛 --- 以大量清水沖洗及送傷者求醫。 ● 皮膚接觸 --- 立即用清水沖洗及脫去受污染的衣服。如敏感情況沒有改善，送傷者求醫。 ● 吸 入 --- 移傷者到空氣流通的地方。如不能短時間內復原，送傷者求醫。
「香港空氣污染管制(揮發性有機化合物)規例」所定的受規管漆料類別	啞面塗料 P09-02
揮發性有機化合物含量	不超過 50 克/公升

備註:

- 上述產品數據是參照或略作更改後之 BS3900 / ASTM 測試方法釐定，有關資料僅作參考用途。
- 本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。
- 產品效果可能會受施工表面、施工方法和環境等因素影響，故此除非由本公司發出書面保證，否則恕不對其效果負責。