



安全資料表

駱駝牌油霸漆 – PU600系列

1. 產品資料	產品名稱	:	駱駝牌油霸漆 – PU600系列																		
	化學性質	:	溶劑聚氨酯類產品																		
	建議用途及限制使用	:	保護及粉飾各類金屬表面																		
	供應商	:	葉氏駱駝(香港)有限公司																		
	地址	:	香港灣仔告士打道 77 – 79 號富通大廈 27 樓																		
	郵政編號	:	不適用																		
	緊急電話	:	(852) 2675 3333																		
	2. 危險性概述	GHS 類別	:	易燃液體（類別 3） 急性毒性 — 經皮膚（類別 4） 急性毒性 — 吸入（類別 4） 皮膚腐蝕/刺激（類別 2） 特定標的器官毒性 — 一次接觸（類別3，麻醉效應）																	
GHS 說明		:	H226 易燃液體和蒸氣； H312 皮膚接觸有害； H315 造成皮膚刺激； H332 吸入有害； H336 可能引起昏昏欲睡或眩暈																		
警示詞		:	警告																		
象形圖		:																			
侵入途徑		:	吸入、食入、皮膚接觸。																		
健康危害		:	眼接觸：過量或長期接觸會引起眼睛刺激；吸入：過量或長期接觸會刺激眼睛、鼻腔、口腔及呼吸系統；誤服：可引起胃腸道刺激、噁心、嘔吐、腹瀉；皮膚接觸：過量或長期接觸會造成天然油脂流失或非過敏性皮膚炎。																		
環境危害		:	無資料																		
燃爆危險		:	產品在燃燒時會釋放有毒或高度毒性氣體,應儘量避免吸入。																		
3. 成分/組成資訊		成份信息	:	<table><tr><th>主要成份</th><th>含量%</th><th>CAS code</th></tr><tr><td>鈦白粉</td><td>10 – 30%</td><td>13463-67-7 :</td></tr><tr><td>聚氨酯類樹脂</td><td>50 – 70%</td><td>51852-81-4 :</td></tr><tr><td>二甲苯</td><td>10 – 15%</td><td>1330-20-7 :</td></tr><tr><td>醋酸丁酯</td><td>5 – 35%</td><td>123-86-4</td></tr></table>			主要成份	含量%	CAS code	鈦白粉	10 – 30%	13463-67-7 :	聚氨酯類樹脂	50 – 70%	51852-81-4 :	二甲苯	10 – 15%	1330-20-7 :	醋酸丁酯	5 – 35%	123-86-4
		主要成份	含量%	CAS code																	
	鈦白粉	10 – 30%	13463-67-7 :																		
	聚氨酯類樹脂	50 – 70%	51852-81-4 :																		
	二甲苯	10 – 15%	1330-20-7 :																		
醋酸丁酯	5 – 35%	123-86-4																			
4. 急救措施	吞入	:	讓病人保持溫暖和休息狀態，禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西，請尋求醫療護理。																		
	皮膚接觸	:	除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。																		
	眼睛接觸	:	用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。																		
	吸入	:	移到空氣新鮮的地方，讓病人保持溫暖和休息狀態，如呼吸不規則或停止，需給予人工呼吸急救法，並不要給病人服用任何東西。如不省																		



安全資料表

駱駝牌油霸漆 – PU600系列

人事請將病人置於復蘇體位，並尋求醫生的幫助。

5. 消防措施	適用滅火劑	:	抗溶泡沫、二氧化碳或乾粉。		
	滅火時可能遭遇之特殊危	:	遇明火高熱易燃，其蒸汽比空氣重，能在較低處擴散到相當遠的地方，遇明火易引著回燃。		
	有害燃燒產物	:	燃燒燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。		
	消防人員之特殊防護裝備	:	佩戴正壓自給式呼吸器，穿防毒、防靜電服，戴化學防滲透手套。		
6. 洩漏應急處理	個人應注意事項	:	遠離火源並使空氣暢通，避免吸入蒸氣。參照第8節防護措施。		
	環境注意事項	:	不允許倒入排水溝或下水道。如果產品污染湖泊、江河或下水道，通知有關機構根據當地法規處理。		
	清理方法	:	用沙或泥把漏出的油漆收集在容器中，並將容器按照當地的法規處理，不允許倒入排水溝或下水道。最後選用清潔劑清洗受污染的區域，避免使用溶劑。		
7. 操作處置與儲存	操作處理	:	建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套，保持良好通風，避免接觸皮膚和眼睛。在工作的地方禁止吸煙，飲食。防止蒸氣在空氣中形成易燃易爆濃度，此產品只能在無裸露燈或其它火源的地方使用。電器設備必須按相應的標準作好保護。		
	儲存條件	:	本產品應存於密封器材內，存放與陰涼通風處。		
8. 接觸控制/個體防護	最高容許濃度	:	<u>有害成份</u>	<u>TLV-TWA</u>	<u>STEL (15 分鐘)</u>
			二甲苯	50 ppm	100 ppm
			醋酸丁酯	200 mg/m ³	300 mg/m ³
	監測方法	:	空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定		
	工程控制	:	保持容器密閉，加強通風。		
	呼吸保護	:	避免吸入蒸氣、微粒和噴霧。保持良好通風。如有需要，使用呼吸防護設備。		
	保護手套	:	穿戴合適手套		
	眼睛防護	:	防護眼罩		
	身體防護	:	防護服		
	其它防護	:	洗眼器和圍裙		
	9. 理化特性	外觀及氣味	:	有色黏稠液體、有特殊氣味	
pH 值		:	無資料		
凝固/ 熔融點		:	無資料		
揮發速度		:	無資料		
相對密度		:	0.8 – 1.4		
閃點		:	32°C		
沸點		:	> 35°C		
爆炸上/下限 %		:	無資料		
自燃溫度		:	無資料		
水溶性		:	不溶於水		
辛醇 / 水分配係數		:	無資料		



安全資料表

駱駝牌油霸漆 – PU600系列

10. 穩定性和反應活性	穩定性	:	穩定
	可能之危害反應	:	沒有
	應避免之狀況	:	高溫、陽光直曬
	不相容之物質	:	氧化物，強鹼或強酸
	危害分解產物	:	暴露於高溫處可能會產生危險的分解物如一氧化碳和二氧化碳，煙和氮的氧化物。
11. 毒理學資料	急性毒性	:	無資料
	刺激性	:	過度接觸蒸氣會刺激眼睛和呼吸系統，濃度過高會影響中樞神經系統並產生睡意，在極端的情況下會失去知覺。長期接觸濃度超過 OELs 的蒸氣會對身體產生不利影響。濺入眼睛將會引致不適並可能造成傷害。長期接觸皮膚會有脫脂反應導致皮膚刺激，有時還會引起皮炎。
12. 生態學資料	生態毒性	:	無資料
	持久性及降解性	:	無資料
	生物蓄積性	:	無資料
	土壤中之流動性	:	無資料
	生物降解性	:	無資料
	非生物降解性	:	無資料
13. 廢棄處置	廢棄處置方法	:	根據當地條例作化學廢料棄置
14. 運輸信息	UN 編號	:	1263
	聯合國運輸名稱	:	塗料
	運輸危害分類	:	3
			
	包裝類別	:	III
	環境危害	:	否
	海洋污染物	:	
	IMDG 危害物分類	:	易燃液體
	運輸注意事項	:	輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。遠離火種、熱源，防止曝曬。
15. 法規信息	國內法規	:	• 《危險化學品安全管理條例》(2011 年 2 月 16 日國務院第 144 次常務會議修訂通過國務院第 591 號令公佈) • 《危險化學品登記管理辦法》(2012 年 7 月 1 日國家安全生產監督管理總局令第 53 號公佈) • 《工作場所安全使用化學品的規定》(勞部發[1996]423 號) • 《中華人民共和國安全生產法》(2011 修正) • 《中華人民共和國大氣污染防治法》 • 《中華人民共和國環境保護法》



安全資料表

駱駝牌油霸漆 – PU600系列

- 常用化學危險品貯存通則 (GB 15603-1995)
- 工作場所有害因素職業接觸限值 第 1 部分:化學有害因素 (GBZ 2.1-2007)
- 化學品分類和危險性公示通則 (GB 13690-2009)
- 化學品安全標籤編寫規定 (GB 15258-2009)
- 危險貨物分類和品名編號 (GB 6944-2012)
- 危險貨物品名表 (GB 12268-2012)

國外法規 : 沒資料

16. 其他資訊

修改日期 : 2022 年 11 月 30 日

資料審核單位 : 技術服務部

修改說明 : 根據《化學品安全技术說明書編寫規定》(GB/T 16483-2008) 修訂編寫

注 意 : 此份資料所提供的資訊並非產品指標。它對特定性質不作擔保。所包含的資訊是基於我們在產品的操作、儲存和使用中的認識所提供的對健康和安全的般指導。它不適用於本產品特殊或非標準以及不按指示和建議的使用。本說明書之內容或會因品質改進作修改,恕不另行通知。