

物料安全資料

駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全光) MA470 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(半光) MA474 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全啞) MA476 系列

第一節 化學品及企業標籤

產品名稱 : 駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全光) MA470 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(半光) MA474 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全啞) MA476 系列
化學性質 : 合成乳液類產品
供應商 : 葉氏駱駝 (香港) 有限公司
香港灣仔告士打道 77 - 79 號富通大廈 27 樓
郵政編號 : 不適用
緊急電話 : (852) 2675 3333

第二節 成份/組成資訊

材料 : 本產品為水性，故不屬於危險品類別。
對健康有影響成份 :

	含量	CAS No.
酯醇	< 2%	25265-77-4
異噻唑啉酮	< 0.02%	267172-55-4

第三節 危險性概述

危險性類別 : 非危險品
侵入途徑 : 食入、皮膚接觸。
健康危害 : 吞入可能有害。
環境危害 : 注意對水質污染。
燃爆危險 : 不會引起燃燒或爆炸。

第四節 急救措施

吞入 : 大量飲水，並尋求醫療護理。禁止給昏迷狀態者從嘴裏餵食任何東西。
皮膚接觸 : 除去受污染的衣服，並用清水或肥皂沖洗，如持續有刺激感覺，請尋求醫療護理。
眼睛接觸 : 用清水沖洗不少於 15 分鐘，若刺激持續則尋求醫療護理。
吸入 : 不適用

第五節 消防措施

有害燃燒產物 : 燃燒時會產生一氧化碳、二氧化碳。
滅火方法 : 水基體系非易燃，小火使用二氧化碳、乾粉化學劑滅火；大火使用通用型泡沫滅火劑或水
特殊滅火程序 : 佩戴自給式呼吸防護器和防護服
火災或爆炸危險性 : 無，產品不會燃燒

第六節 泄漏應急處理

處理方法 : 用沙或泥把物品吸收並移到一安全地點等候棄置。
棄置方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第 1 頁，共 3 頁

物料安全資料

駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全光) MA470 系列/

駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(半光) MA474 系列/

駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全啞) MA476 系列

第七節 操作處置與儲存

- 操作處理 : 建議操作人員戴上防護眼罩和防護手套, 保持良好通風。
儲存條件 : 本產品應存於密封器材內, 存放與陰涼通風處 (4 °C 以上, 避免凝固)。

第八節 接觸控制/ 個人防護

- 最高容許濃度 : 無
監測方法 : 空氣中有害氣體濃度可用氣相色譜法測定
工程控制 : 加強通風
呼吸保護 : 正常使用條件下無需特殊防護
保護手套 : 橡膠手套
眼睛保護 : 防護眼罩
身體防護 : 防護服
其他防護 : 洗眼器和圍裙

第九節 理化特性

- 沸點 76mmHg : 約 100 °C
凝固/ 熔融點 : < 0°C
水溶性 : 與水相溶
外觀與狀態 : 有色黏性液體有特殊氣味
pH 值 : 8 – 10
閃點 : 不適用(水性)
自燃溫度 : 不適用(水性)
密度 : 隨顏色變化而有差異

第十節 穩定性和反應性

- 穩定性 : 穩定
應當避免的條件 : 高溫、陽光直曬
有害聚合反應 : 沒有
有害分解產物 : 正常使用情況下無

第十一節 毒理學資料

- 急性毒性 : 無資料
刺激性 : 無資料

第十二節 生態學資料

- 生態毒性 : 無資料
生物降解性 : 無資料
非生物降解性 : 無資料

物料安全資料

駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全光) MA470 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(半光) MA474 系列/
駱駝牌專業 3 年保證外/內牆漆(全啞) MA476 系列

第十三節 廢棄處理

處理方法 : 根據當地條例作化學廢料棄置。

第十四節 運輸資料

UN 編號 : 不適用
包裝分類 : 不適用
包裝標誌 : 非危險品
運輸注意事項 : 搬運時需輕裝輕卸，防止包裝及容器破損。防止日光曝曬。

第十五節 法規資訊

國內法規 : 化學危險物品安全管理條例(1987 年2 月17 日國務院發佈)，針對化學危險品的安全生產、使用、儲存、運輸、裝卸等方面作了相應規定。
國外法規 : 無資料

第十六節 其他資訊

修訂日期 : 2021 年 04 月 21 日

本說明書之內容或會因應品質改進作修改，恕不另行通知。